



Минимальный вес при максимальной площади

FLEX PLK S2

Premium Leichtkleber

Плиточный клей высокоэластичный
лёгкий белый

FLEX PLK S2 Плиточный клей высокоэластичный лёгкий белый



Соответствует классу C2TE S2 согласно ГОСТ Р 56387

- идеален для укладки крупноформатной облицовки, особенно тонкого керамогранита
- высокая эластичность и деформативность
- высокие адгезионные свойства
- длительное открытое время
- легкая консистенция – легкое нанесение
- более высокая производительность по сравнению со стандартными эластичными клеями
- водостойкость и морозостойкость
- цвет белый



Применение

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня, керамической и стеклянной мозаики, клинкерной плитки на пол и стены
- для укладки стабильных в размерах, нечувствительных к влаге покрытий из натурального камня
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 300*100 см (< 30 000 см²)
 - внутри помещений до 324*162 см (< 52 500 см²)
- для укладки всех типов и размеров тонкого керамогранита на полы и стены, в том числе на фасады
- подходит для облицовки фасадов зданий (СФТК) штучными материалами в соответствии с ГОСТ Р 58937-2020
- для укладки керамической облицовки любого типа на «теплые» полы
- для облицовки стен и полов поверх гидроизоляционных материалов на акриловой и цементной основах, таких как DİCHT DA, FDS 2K и VAB
- для облицовки крытых и открытых искусственных водоемов и чаш бассейнов любого водоизмещения
- для внутреннего и наружного применения



Свойства

- смесь сухая клеевая C2TE S2, ГОСТ Р 56387
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 0,63 мм
- водоудерживающая способность: не менее 98 %
- способность к смачиванию: не менее 30 минут
- стойкость к сползанию: не более 0,5 мм
- открытое время: более 30 минут (сред. знач. ~ 2,3 МПа)
- поперечная деформация: не менее 5,0 мм (сред. знач. ~ 7,0 мм)
- прочность клеевого соединения после:
 - выдержки в воздушно-сухой среде 28 суток: > 1,0 МПа (сред. знач. ~ 2,3 МПа)
 - выдержки в водной среде: > 1,0 МПа
 - выдержки при температуре 70°C: > 1,0 МПа
 - циклического замораживания/оттаивания: > 1,0 МПа

Технические данные

Цвет	белый
Количество воды затворения	5,5 – 5,8 л на мешок 15 кг (0,37-0,39 л на 1 кг)
Толщина клеевого слоя	2 – 10 мм
Плотность растворной смеси	~ 1100 ± 50 кг/м ³
Жизнеспособность растворной смеси	~ 4 часа при +20°C
Температура применения	+5°C до +30°C
Температура эксплуатации	-30°C до +90°C
Пригодность для хождения	через 24 часа
Затирание швов	через 6-8 часов на стенах через 24 часа на полах
Полные нагрузки	через 14 дней
Срок хранения	12 месяцев

Расход

На 1 м² при толщине слоя 1 мм требуется примерно 0,8 кг сухой смеси

Размер облицовки	Размер зубов шпателя	Слой после прижатия при нанесении под 60°	Расход сухой смеси
до 5*5 см	3 мм	1,3 мм	~ 1,1 кг/м ²
до 10*10 см	4 мм	1,7 мм	~ 1,4 кг/м ²
до 20*20 см	6 мм	2,6 мм	~ 2,1 кг/м ²
до 30*30 см	8 мм	3,5 мм	~ 2,7 кг/м ²
до 45*45 см	10 мм	4,3 мм	~ 3,4 кг/м ²
более 45*45 см	12 мм	5,2 мм	~ 4,1 кг/м ²

Указаны теоретические цифры расхода, фактический расход зависит от ровности основания, применяемого инструмента и способа нанесения на поверхность.

Рекомендовано в следующих системах



Высокоэластичный лёгкий белый плиточный клей FLEX PLK S2

Меньше вес - больше площадь!

Использование высокоэластичного легкого плиточного клея FLEX PLK S2 позволяет достигать максимально эффективных результатов.

Благодаря легкому наполнителю, клей обеспечивает более высокую производительность по сравнению со стандартными эластичными клеями. При идентичном весе, с помощью легкого клея FLEX PLK S2 можно обработать минимум на 35% большую площадь, чем при использовании классического эластичного клея весом в 25 кг.

Низкий вес плиточного клея также позволяет уменьшить транспортные и складские расходы при транспортировке до места строительства или при складировании за счет большего объема продукта на единицу транспорта/складского места, а также снизить трудозатраты в пределах строительной площадки при выполнении отделочных работ.

Отличное качество – больше надежности!

Кроме повышенной производительности, клей FLEX PLK S2 удобен и прост при нанесении за счет легкой консистенции. Низкий вес плиточного клея оказывает незначительное влияние на общий вес облицовки при ее перемещении в процессе укладки и снижает общую весовую нагрузку на несущее основание. Высокая стойкость к сползанию, а также увеличенное открытое время клеевого слоя при укладке облицовки являются гарантией достижения наилучших результатов.

Благодаря содержанию белого цемента, клей FLEX PLK S2 отлично подходит для укладки прозрачной и непрозрачной стеклянной мозаики, а также для укладки керамогранита и натурального камня светлых оттенков, чувствительного к прокрашиванию – предотвращает образование неэстетичных пятен на поверхности облицовки.

Очень высокая эластичность клея FLEX PLK S2 делает его идеальным продуктом для укладки тонкого керамогранита очень крупного формата, как внутри, так и снаружи помещений – благодаря такой эластичности клей выдерживает большие деформации керамической облицовки при эксплуатации, предотвращая отслаивание.

FLEX PLK S2 – Высокоэластичный лёгкий белый клей!

Повышенная производительность, удобоукладываемость и легкость при нанесении, увеличенное открытое время, очень высокая эластичность делает FLEX PLK S2 элитным среди высокоэластичных клеев!



АО «Зиверт Рус»
142400, МО, г. Ногинск, Тер. Ногинск-Технопарк, д. 12
Тел: 8 (800) 101-46-52; +7 (495) 414-14-10
moscow@sievert.ru · www.strasser-systeme.ru

на момент 10/2023 · (продаже не подлежит)



СРОКЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУХОХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ