

tubag

Бренд компании **sievert**



С ЭКСТРА
МЕЛКИМ
КВАРЦЕВЫМ
ПЕСКОМ

tubag PFK

Раствор для заполнения
швов брусчатки

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ tubag PFK БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕЛКОГО ПЕСКА



Разработанный специально для плит из керамогранита раствор для заполнения швов tubag PFK поддерживает рост популярности керамических покрытий при обустройстве садов. Отличительной особенностью раствора является входящий в его состав цветной кварцевый песок очень мелкой зернистости. Цвета раствора песочный, бетонно-серый, сланец и черный превосходно дополняют безупречный внешний вид керамики. К тому же

благодаря мелкой зернистости раствор подходит для узких швов шириной от 2 мм. Раствор марки tubag поставляется в готовом смешанном виде, поэтому его можно распределить по поверхности и заполнить швы всего в несколько приемов.

Проверенная временем технология Easy Clean Technology обеспечивает очень простую очистку готовой поверхности. Новый продукт является частью систем-

ных решений tubag для укладки керамических плит на открытом воздухе. Такие покрытия из-за своего изысканного вида часто выполняют из крупноформатных плит с узкими швами.

Плиты из керамогранита являются особенно чувствительным материалом. Большие длина и ширина при относительно малой толщине предъявляют высокие требования к исполнению покрытия и материалу. Оптимальное сцепление между подстилающим слоем и нижней стороной плиты играет решающую роль. Раствор-шам со специальной рецептурой в сочетании с высококачественным раствором для подстилающего слоя обеспечивают идеальные результаты. Покрытие не деформируется со временем, а рисунок швов надолго остается четким.



Не только керамические покрытия, но и узкие швы бетонных блоков и природного камня также могут быть заполнены идеально.



Однокомпонентный, мелкозернистый, водопроницаемый раствор для заполнения швов брусчатки, особенно рекомендуется для узких швов в облицовке из керамических плит. Готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке. Для заполнения швов методом шламования по классической технологии. Простое и рациональное применение благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT®). Пригоден для категорий использования N1 и N2 согласно ZTV Wegebau.

tubag PFK

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

- готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке
- водопроницаемый
- мелкий песок специально для узких швов облицовки из керамогранита
- малая зернистость для швов шириной от 2 мм
- нанесение методом шламования по обычной технологии
- простая очистка благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT®)
- пригоден для категорий использования N1 и N2 согласно ZTV Wegebau
- Зернистость: 0,1 мм – 0,5 мм
- Прочность на сжатие: ≥ 15 Н/мм²
- Цвета: песочный, бетонно-серый, сланец, черный.

Укладка покрытий из керамических плит:



Раствор для заполнения швов брусчатki tubag PFK зашlamовывают как и обычный песок для заполнения швов с большим количеством воды. Благодаря мелкой зернистости песка можно заполнять швы шириной от 2 мм.



Для оптимального сцепления между керамическим элементом и раствором для подстилающего слоя на плитку зубчатым шпателем с шириной зуба 6 мм наносят раствор-шlam для повышения адгезии, например, трассовый раствор-шlam TNH-flex от tubag



Деформационный шов между дренажным желобом и покрытием. С помощью посыпки поверхности кварцевым песком можно придать ей необходимые цвет и структуру.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Новый раствор для заполнения швов брусчатki tubag PFK — это высококачественный мелкозернистый раствор, разработанный специально для керамических плит. Отличительной особенностью раствора является входящий в его состав цветной кварцевый песок очень мелкой зернистости. Цвета раствора превосходно дополняют безупречный внешний вид керамики, а зернистость специально подобрана для узких швов.



**Водопроницаемый
раствор для
заполнения швов
брусчатки**



песочный*

бетонно-серый*

сланец*

черный*

* Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати

Технические данные

Прочность на сжатие	≥ 15 Н/мм ²
Зернистость	0,1 мм – 0,5 мм
Ширина швов	2 мм – 25 мм
Глубина швов	2 – 20 мм для жесткой конструкции
Время использования	~ 45 минут
Температура применения	от + 5 °С до + 30 °С
Расход	В зависимости от размеров брусчатки, глубины и ширины швов
Хранение	В сухом месте в закрытой оригинальной таре. Не допускать промерзания
Форма поставки	ведра по 15 кг
Цвет	песочный, бетонно-серый, сланец, черный

Наш партнер:

