

FHI - Гидрофобизирующая пропитка



Специальная пропитка на водной основе

- уменьшает абсорбирующую способность
- отталкивает масла, жиры и воду
- не образует видимую пленку
- низкое содержание растворителя
- готова к использованию



ПРИМЕНЕНИЕ

- уменьшает образование разводов смолы и остатков
- подходит для множества оснований, таких как природный и бетонный камень

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- более легкая очистка поверхности
- образует невидимую, тончайшую защитную пленку в капиллярах элементов покрытия
- почти без запаха
- жидкотекучая
- цвет: прозрачная

СОСТАВ

- вода
- вспомогательные материалы
- полимеры

ОСНОВАНИЕ

- | | |
|---|--|
| Общие положения | <ul style="list-style-type: none">■ Полированные и шероховатые природные камни, известняк, брусчатка, тротуарный клинкер, бетонная брусчатка■ Абсорбирующие, неглазурованные плиточные покрытия |
| Свойства / Контрольные мероприятия | <ul style="list-style-type: none">■ Основание должно быть чистым, полностью сухим, его необходимо очистить от загрязнений■ Температура основания: от +10°C до +25°C. |

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Замешивание раствора	<ul style="list-style-type: none">■ Замешивание не требуется, продукт сразу же готов к применению.■ Перед применением хорошо встряхнуть оригинальную упаковку.
Нанесение	<ul style="list-style-type: none">■ Нанести равномерно и в большом количестве кистью, валиком или губкой.■ По полированным поверхностям провести инструментом несколько раз, чтобы добиться хорошего распределения.■ Также пропитку FHI можно равномерно нанести и распределить с помощью садового опрыскивателя.■ Сильно абсорбирующие поверхности обрабатывать маленькими участками.■ Избегать образования капель и луж или сразу же вытирать их.■ Остатки продукта не оставлять высыхать на поверхности, избыточный материал следует полностью удалить с поверхности.
Высыхание / затвердевание	<ul style="list-style-type: none">■ Время высыхания до пригодности к хождению в зависимости от температуры основания составляет ~ 20-30 минут.■ Перед заполнением швов необходимо предусмотреть минимум 6 часов для высыхания.■ Так как полное действие наступает только через 48 часов, в это время не допускать воздействия на поверхность воды или масла.
Очистка инструмента	<ul style="list-style-type: none">■ Инструменты и оборудование промыть водой сразу после использования.
Указание	<ul style="list-style-type: none">■ Для мрамора или для других пород камня, чувствительных к кислотам, а также для керамогранита любого вида следует предварительно проверить пригодность. Это также рекомендуется сделать, если поверхность ранее была обработана другими продуктами.■ Некоторые материалы после обработки могут казаться темнее. Поэтому всегда следует выполнить пробный участок. При попадании брызг на древесину, стекло, ПВХ, лакированные поверхности, а также на швы, с заделкой, сохраняющей длительную эластичность, их следует сразу же вытереть (влажной) салфеткой.■ При ослаблении действия поверхность можно обработать повторно.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Канистры по 2,5 л

ХРАНЕНИЕ

- В холодном сухом месте в закрытой оригинальной упаковке. Не допускать промерзания.
- Вскрытую упаковку хорошо закрыть и израсходовать в ближайшее время.
- Рекомендуется использовать продукт в течение 24 месяцев с даты изготовления.

РАСХОД / КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

- Кроющая способность: ~ 7-20 м²/л, в зависимости от элементов покрытия
- Абсорбирующие основания, например, песчаник, ~ 7 м²/л
- Бетонные блоки, шершавые ~ 10 м²/л
- Полированный природный камень ~ 20 м²/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	~ 1,0 г/см ³
Показатель рН	~ 4,5
Время высыхания	~ 20-30 минут, в зависимости от температуры и основания, ~ 48 часов до полного действия

Для всех характеристик указаны средние значения, определенные в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам на испытания и способам применения. В практических условиях возможны отклонения.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Держать в месте, недоступном для детей.
- После высыхания безвредно для здоровья.
- Нанесение распылением возможно только при использовании подходящих средств защиты дыхания.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данные в этой памятке представляют собой только общие рекомендации. При возникновении вопросов в каждом конкретном случае следует обращаться к нашему ответственному техническому консультанту. Все данные основаны на наших актуальных знаниях и опыте и относятся к профессиональному применению продукта в обычных целях. Все данные не являются обязательными и не освобождают пользователя от необходимости собственной проверки продукта на его пригодность для предусмотренного применения. Гарантия за действительность всех данных для всех случаев применения относительно различных методов нанесения материалов, погодных условий и условий на строительной площадке исключается. Возможны изменения в рамках дальнейшего развития продуктов и технологий. Необходимо соблюдать общие правила строительной техники, действующие стандарты и директивы, а также технические директивы по выполнению работ. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. Самую последнюю информацию Вы можете найти на нашем сайте.