



NSI

Лак по камню

Для наружных и внутренних работ

Предназначен для защиты от влаги, а также декоративной отделки минеральных поверхностей.

Бесцветный. Полуматовый.

Характеристики

- защищает камень от разрушения
- создает эффект «мокрого камня»
- не меняет цвет основания, сохраняет естественный вид
- обладает хорошими водо- и грязеотталкивающими свойствами
- предотвращает образование плесени и грибка

Применение

Применяется по природному и искусственному камню, бетону, кирпичу. Может применяться по деревянным поверхностям для предупреждения появления плесени и грибка на поверхности. Только для вертикальных поверхностей, исключая длительный контакт с водой.

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, смолы и масляных загрязнений. При необходимости следы извести, цемента и штукатурки удалить. Новые известково-цементные поверхности обрабатывать только через 3–4 недели.

Выполнение работ

Перед нанесением лак тщательно перемешать. Лак наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, грязи, смолы, старой отслоившейся краски и масляных загрязнений поверхность, при температуре не ниже +5°C. Наносится кистью или валиком в 2–3 слоя. Не рекомендуется смешивать с другими типами лаков и разбавителей.

Очистка тары и инструмента

По окончании окрасочных работ промывают водой или мыльным раствором.

Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%)

Температура применения	от +5°C до +30°C
Вид материала	акриловый лак
Состав	водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, пеногаситель, антисептик
Высыхание	при комнатной температуре на «отлип» ~ 1 час, повторное нанесение через 5–6 часов.
Полные нагрузки	через 14 дней покрытие обретает окончательную твердость.
Расход	Зависит от свойств поверхности. На первый слой ~ 1 л на 6–8 м². Наиболее надежным методом установления расхода является пробная покраска на объекте.
Срок хранения	24 месяца в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, в оригинальной упаковке
Форма поставки	банка 5л или 10л

Меры предосторожности

Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация

Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.

Примечания

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.