


Губка из фиброволокна

- особо прочная структура губки
- отлично удаляет остатки затирок
- водяной пленкой разглаживает швы
- изготовлена из фиброволокна стойкого к эпоксидной смоле
- устойчива к воздействию очистителей
- для внутренних и наружных работ



Применение

- для удаления и вспенивания остатков эпоксидной затирки с поверхности керамической плитки, мозаики, клинкера, керамогранита, натурального камня, мрамора и др.
- создает на поверхности облицовки водяную пленку, разглаживая затирку в швах.

Свойства

- губка из фиброволокна применяется для удаления с поверхности облицовки остатков эпоксидных продуктов (затирка, клей и др.) и разглаживания затирки в швах.
- может крепиться на специальный шпатель с липучками

Состав

- синтетического фиброволокно

Основание

Общие положения

- керамическая, керамогранитная и стеклянная мозаика.
- керамогранит и керамическая плитка.
- натуральный камень и искусственный камень (не содержащие известь и устойчивый к химическим воздействиям).
- кирпич и клинкерная фасадная плитка.

Форма поставки

- полиэтиленовый пакет 1 шт. (40 штук в картонной коробке)

Хранение

- срок хранения не ограничен

Технические данные

Состав:	фиброволокно
Цвет	белый
Размер:	250 * 130 мм
Толщина:	20 мм

Для всех характеристик указаны средние значения, определенные в лабораторных условиях при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60% согласно соответствующим стандартам на испытания и способам применения. В практических условиях возможны отклонения.

Общие указания

Данные в этой памятке представляют собой только общие рекомендации. При возникновении вопросов в каждом конкретном случае следует обращаться к нашему ответственному техническому консультанту. Все данные основаны на наших актуальных знаниях и опыте и относятся к профессиональному применению продукта в обычных целях. Все данные не являются обязательными и не освобождают пользователя от необходимости собственной проверки продукта на его пригодность для предусмотренного применения. Гарантия за действительность всех данных для всех случаев применения относительно различных методов нанесения материалов, погодных условий и условий на строительной площадке исключается. Возможны изменения в рамках дальнейшего развития продуктов и технологий. Необходимо соблюдать общие правила строительной техники, действующие стандарты и директивы, а также технические директивы по выполнению работ. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. Самую последнюю информацию Вы можете найти на нашем сайте.